









3.390 m





2.500 m

JAC CAMIÓN / VOLQUETE 430 HP DE POTENCIA

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

CARACTERÍSTICAS Marca			JAC			
Modelo		HFC3251KN 6x4 VOL 15m³ Euro V				
MOTOR		II COZOIKIV OX	4 VOE ISHI E	alo v		
Marca		Cu	ımmins			
Modelo	ISGe5					
Tipo	6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler					
Inyección	Common Rail - Cummins XPI					
Cilindrada (cc)	11,800					
Potencia máxima [HP(KW)/RPM]	[430 (320) / 1,900]					
Torque Máximo [Nm (Lb-ft)/RPM]	[2,200 (1,623) / 1,000]					
Norma de Emisión	Euro V					
Sistema de Postratamiento	SCR					
Freno Motor	Integrado en balancines - Jacobs					
Potencia Freno Motor	320 KW (430 HP)					
Activación		320 KW (430 HP) 2 tiempos				
TANQUES COMBUSTIBLE Y ADBLUE		2.0	СПРОЗ			
Capacidad Diesel (L)		400 (L)	/ 105.6 GI.			
Capacidad Urea (L)			/ 9.3 Gl.			
Material tanque combustible			de aluminio			
TRANSMISIÓN		AICUCION	ae alaminio			
Marca		Eov	et Gear			
Modelo Modelo		Fast Gear 12JSDX220T-B				
модею Тіро			sión Manual			
Potencia / Torque			/ 2200 Nm			
Cambios	12	locidades sin		2 rouges		
	IZ VE	locidades sin	Cionizadas /	z reversu		
Ratios de Cambio	1°	13.15	8°	2.53		
	2°	10.35	9°	2.01		
	3°	8.22	10°	1.59		
	4°	6.52	11°	1.25		
	5°	5.13	12°	1.00		
	6°	4.1	R1	12.58		
	7°	3.21	R2	3.07		
Estimate de Terresisto			. ,			
Enfriador de Transmisión		Equ	uipado			
EMBRAGUE						
Marca		Valeo				
Tipo			eco de 430			
Sistema	Diafragi	ma de accion	namiento hid	roneumático		
EJES Y SUSPENSIÓN						
Tracción			5 x 4			
Suspensión delantera		Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC				
Eje delantero	Eje rígido tipo viga - JAC					
Capacidad de eje delantero (kg)		9,000				
Suspensión Posterior	Е	Bogie + Paquete de Muelles JAC				
Eje Posterior	Tandem - Fang Sheng Axle					
,			16,000			
Capacidad de eje reenvio (kg)		10	5,000			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg)			5,000			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg)		10				
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor		16	5,000			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona		1d Equ	5,000 5.26			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor		1d Equ Equ	5,000 5.26 uipado			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio		1d Equ Equ Equ	5,000 5.26 uipado uipado			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona		1d Equ Equ Equ	5,000 5.26 uipado uipado uipado			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona SISTEMA DE FRENOS		Eqi Eqi Eqi Eqi	5,000 5.26 uipado uipado uipado uipado			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona SISTEMA DE FRENOS Marca		Equ Equ Equ Equ Sistema Neu	5,000 5.26 Lipado Lipado Lipado Lipado Limático Wal	200		
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona SISTEMA DE FRENOS Marca Tipo (Delantero / Posterior)		Equ Equ Equ Equ Sistema Neu	5,000 5.26 Liipado Liipado Liipado Liipado Liipado Liipado Limático Walton - JAC			
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona SISTEMA DE FRENOS Marca Tipo (Delantero / Posterior)		Equ Equ Equ Equ Sistema Neu Tamb Kibrake - Cilin	5,000 5.26 Liipado	afragma		
Capacidad de eje reenvio (kg) Capacidad de eje posterior (kg) Ratio corona Cubo Reductor Bloqueo Diferencial Reenvio Bloqueo Cruzado Diferencial Templador de Corona SISTEMA DE FRENOS Marca Tipo (Delantero / Posterior)	ABS -	Equ Equ Equ Sistema Neu Tamb kibrake - Cilin - Sistema de A	5,000 5.26  Jipado  Ji	afragma		

RUEDAS Y NEUMÁTICOS		
Marca Neumáticos	Prime Well	
Delantero / Posterior	12.00R20 PAM539	
SISTEMA ELÉCTRICO		
Faros Delanteros	LED	
Marca Faros	Hella	
Batería (V-Ah)	12 V-180Ah ×2	
Alternador (V/A)	28 V / 70 A	
Arrancador (V/kW)	24 V / 7.5 kW	
DIMENSIONES		
_argo (mm)	8,285	
Ancho (mm)	2,500	
Alto (mm)	3,390	
Distancia entre ejes (mm)	3,900 + 1,350	
Radio de giro (mm)	8.38	
/elocidad máxima (km/h)	80	
Gradeabilidad máxima	≥ 30	
PESOS		
Peso Bruto Vehicular (kg)	41,000	
Peso Neto del chasis (kg)	15,688	
Capacidad de carga Util (kg)	25,312	
CHASIS		
Sistema Hidráulico	Нуча	
Γipo de Pistón	FC A137 - 4	
Desplazamiento del Pistón	4,980 mm	
Etapas del desplazamiento	4	
Actuación	Simple Efecto	
Γipo de Bomba Hidráulica	Engranes	
Presión de Bomba Hidráulica	250 BAR / 3620 PSI	
Tanque Hidráulico	83 L / 21.9 Gl.	
PTO	Equipado	
Tolva	CIMC Huajun	
Peso de Tolva (kg)	5,190	
nterior de la Tolva (L x A x H) (mm)	5,200 x 2,300 x 3,390	
Volúmen de Carga Efectiva	15 m³	
Ángulo de Inclinación	46° ± 2°	
Material de la Tolva	Acero - Q/B T610L	
Espesor de la Tolva (mm)	6	
Espesor Piso y Laterales de la Tolva (mm)	P6 - L8	
EQUIPAMIENTO		
Cabina A5 diseño aerodinámico con 2 bolsas de aire	e posterior	
Cabina abatible con doble sistema eléctrico y/o hic	draúlica	
Amplia y cómoda litera		
Asiento ergonómico tipo butaca con suspensión neu	umática para piloto	
Asiento de copiloto con respaldo regulable	Programme and the second	
/olante regulable en altura e inclinación		
Alarma de retroceso		
Sistema A/C		
Alza vidrio eléctricos		
Cierre Centralizado de puertas		
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)		
Tablero de instrumentos digital con tacómetro		
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y copilo	ito)	
Espejos exteriores		
Espejo de punto ciego y tercer espejo		
lave electrónica pleaable		

Venta Retail - Teléfono: +51 989 232 567 José Canales - Jefe Comercial Retail

Servoasistida Hidráulica

- Av. La Marina 3099, San Miguel / Av. Evitamiento 1654, Ate
  Jr Andrés Cáceres Mz J Lte 3º Urb. San Eugenio (Altura Km 6 de Autopista R. Prialé)
  Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia (CC Piaza Norte Expomotor)
- Av. Alfredo Mendiola 6351, Los Olivos Venta Corporativa - Teléfonos:



+51 956 388 614 Patricio Linares – Jefe Comercial Corporativo
 +51 914 190 315 Johanna Torres Cárdenas – Ejecutiva de Ventas



Llave electrónica plegable Luces diurnas (DLR)

COBERTURA DE GARANTÍA 2 Años / 150,000 Kilómetros / 2,500 Hrs

Set de herramientas Luz interior de cabina Encendedor

Cómoda mesa plegable en el lado del copiloto

Compartimiento exteriores en lado de piloto y copiloto

