



JAC CAMIÓN / MIXER

9M³

345 HP
DE POTENCIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







3.870 m





2.500 m

JAC CAMIÓN / MIXER 345 HP DE POTENCIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS Marca			JAC			
Modelo	HFC5252GJBL1S					
riodelo		111 03	23203BLI3			
MOTOR						
Marca	Cummins					
Modelo	ISGe4					
Tipo	6 Cilindros en Línea - Turbo & Intercooler					
Sistema de alimentación	Common Rail - Cummins XPI					
Cilindrada (cc)	10,800					
Potencia máxima [HP(KW)/RPM]	[345 (257) / 1,900]					
Torque Máximo [Nm (Lb-ft)/RPM]	[1,800 (1,328) / 1,000]					
Norma de Emisión	Euro IV					
Sistema de Postratamiento	SCR					
Freno Motor						
	Integrado en balancines - Jacobs					
Potencia Freno Motor	320 KW (350 HP)					
Activación		2 t	iempos			
TANQUES COMBUSTIBLE Y ADBLUE						
Capacidad Diesel (L)		400 (L) / 105.6 Gl.				
Capacidad Urea (L)		35 L / 9.3 GI				
Material tanque combustible		Aleación	n de aluminio			
TRANSMISIÓN						
Marca		Fast Gear				
Modelo		10JSD200T				
Tipo		Transmisión Manual				
Potencia / Torque		355 Kw / 2,000 Nm				
Cambios	10 velocidades sincronizadas / 2 reversa					
Ratios de Cambio						
	1°	14.94	7°	2.5		
	2°	11.15	8°	1.86		
	3°	8.28	9°	1.36		
	4°	6.09	10°	1.00		
	5°	4.46	R1	15.07		
	6°	3.35	R2	3.38		
EMBRAGUE						
Marca		Valeo				
Tipo		Monodisco	seco de 430	mm		
EJES Y SUSPENSIÓN						
Tracción		6×4				
Suspensión delantera	Paquete de muelles + amortiguadores de doble acción - JAC					
Eje delantero		Eje rígido tipo viga - JAC				
Capacidad de eje delantero (kg)		9,000				
Suspensión Posterior	[Bogie + Paquete de Muelles JAC				
Eje Posterior		Tandem - Fang Sheng Axle				
Capacidad de eje reenvio (kg)			3,000			
Capacidad de eje posterior (kg)			3,000			
Ratio corona		5.26				
Cubo Reductor		5,26 Equipado				
Bloqueo Diferencial Reenvío		Equipado				
Bloqueo Cruzado Diferencial		· ·				
Templador de Corona		Equipado Equipado				
		EQ	a.paao			
SISTEMA DE FRENOS		Cintario				
Marca Tipo (Polantoro / Postorior)		Sistema Neumático Wabco				
Tipo (Delantero / Posterior)		Tambor - JAC				
Modelo Sistema Comunidad 1		Maxibrake - Cilindro doble diafragma				
Sistema Seguridad 1		ABS - Sistema de Antibloqueo de Frenos				
Sistema Seguridad 2	ASR - Sis	ASR - Sistema de Control Electrónico de Tracción				
DIRECCIÓN						
Marca			Bosch			

Medida	315 - 80R22.5		
Aros	Tipo Tubular 22.5" en acero		
SISTEMA ELECTRICO	Tipo Tabarar 22.0 diri dodro		
Batería (V-Ah)	12 V - 140 AH x2		
Alternador (V/A)	28 V / 80 A		
Arrancador (V/kW)	24 V / 7.5 kW		
DIMENSIONES TOTALES	24 V / 7.3 KW		
largo x Ancho x Alto (mm)	9,200 × 2,500 × 3,870		
Distancia entre ejes (mm)	3,690 + 1,350		
DIMENSIONES CHASIS	3,690 + 1,350		
	00 - 700 - (10 - 0)		
Ancho x Alto x Espesor (mm)	80 x 322 x (10 + 8)		
Distancia entre vigas o largueros (mm)	865		
CAPACIDADES & PESOS			
Peso bruto (Kg)	35,000		
Peso seco (Kg) (Incluido Mezclador)	13,888		
Carga útil sobre chasis (Kg)	21,112		
CHASIS			
PTO	Equipado - Posterior al Motor		
Hormigonera	CIMC Huajun		
Peso Hormigonera (Kg) (Mezclador)	4,100		
Capacidad de Hormigonera	9m³		
Velocidad de alimentación (m3/min)	2.7 - 4		
Ángulo de inclinación en mezclador	13,5°		
Velocidad de salida (m3/min)	0.65 - 2		
Bomba hidráulica	Eaton - 4623		
Motor hidráulico Principal	Eaton - 4633		
Reductor	ZF - P5300		
Tanque de agua	450 L		
Sistema de Enfriamiento	Kaipeng - KT YS 18L		
EQUIPAMIENTO			
Cabina A5 diseño aerodinámico con 2 bolsas de	e aire posterior		
Cabina abatible con doble sistema eléctrico y/o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Amplia y cómoda litera			
Asiento ergonómico tipo butaca con suspensión	neumática para piloto		
Asiento de copiloto con respaldo regulable			
Volante regulable en altura e inclinación			
Alarma de retroceso			
Aire acondicionado - Aire forzado - Calefacción	1		
Alza vidrio eléctricos			
Cierre Centralizado de puertas			
Radio AM / FM / MP3 (puerto USB)			
Tablero de instrumentos digital con tacómetro y	odómetro		
Cinturones de seguridad de 3 puntos (piloto y co			
Espejos exteriores	050101		
Espejos exteriores Espejo de punto ciego y tercer espejo			
Espejo de punto ciego y tercer espejo Llave electrónica plegable			
Luces diurnas (DLR)			
Set de herramientas			
Luz interior de cabina			

COBERTURA DE GARANTÍA

2 Años / 150,000 Kilómetros / 2,500 Hrs





Venta Retail - Teléfono: +51 989 232 567 José Canales - Jefe Comercial Retail

Servoasistida Hidráulica

- Av. La Marina 3099, San Miguel / Av. Evitamiento 1654, Ate
 Jr Andrés Cáceres Mz J Lte 3rd Urb. San Eugenio (Altura Km 6 de Autopista R. Prialé)
 Av. Alfredo Mendiola 1400, Independencia (CC Plaza Norte Expomotor)
 Av. Alfredo Mendiola 6351, Los Olivos

Modelo

- Venta Corporativa Teléfonos:
- •+51 956 388 614 Patricio Linares Jefe Comercial Corporativo •+51 914 190 315 Johanna Torres Cárdenas Ejecutiva de Ventas



