



NUEVO ALTO



DIMENSIONES		ALTO K10 GL MT
Largo (mm)		3,530
Ancho (mm)		1,490
Altura (mm)		1,520
Distancia entre ejes (mm)		2,380
Trocha delantera (mm)		1,315
Trocha trasera (mm)		1,320
Radio mínimo de giro (m)		4.5
Peso Neto (Kg.)		733
Peso Bruto (Kg.)		1150
Capacidad de maletera (Método VDA) (lt)		214
Capacidad de tanque de combustible (lt)		27
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA		K10C
Cilindrada (cc)		998
Num. De Cilindros		3
Num. De Válvulas		12
Díámetro x Carrera (mm)		73 x 79.5
Relación de compresión		11,5 : 1
Sistema de distribución		DOHC con Doble VT
Sistema de alimentación		Doble Inyector por Cilindro
Potencia máxima		65.7 HP @ 5,500 rpm
Torque máximo		89 N-m @ 3,500 rpm
DIRECCIÓN Y SUSPENSIÓN		
Dirección		Piñón y cremallera eléctricamente asistida
Frenos delanteros		Discos ventilados
Frenos posteriores		Tambores
Suspensión delantera		Independiente tipo McPherson
Suspensión posterior		Barra de torsión con resortes
TRANSMISIÓN		
Tipo		5MT
Relación de engranajes:	1ª	3.545
	2ª	1.864
	3ª	1.240
	4ª	0.906
	5ª	0.697
Reversa		3.273
Relación final de engranajes		4.294
SEGURIDAD		
Doble Airbag frontal		S
Sistema de frenos ABS		S
ESP		S
Cinturones de seguridad delanteros de 3 puntos con pretensores x2		S
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntos x2		S
Cinturones de seguridad traseros de 2 puntos x1		S
Anclaje ISOFIX x2		S
Seguro para niños en puertas traseras		S
Barras de protección en las puertas		S
Inmovilizador		S
INTERIOR		
Aire acondicionado manual		S
Velocímetro		S
Panel multi información (Consumo de combustible y rango)		S
Alarma de luces prendidas y llave puesta		S
Elevalunas eléctricos delanteros		S
Cierre centralizado		S
Toma de corriente de 12 voltios en consola delantera		S
Equipo multimedia con pantalla de 7"		S
2 parlantes		S
Apoyacabezas delanteros integrados		S
Apoyacabezas traseros tipo separado		S
Controles de audio en el volante		S
Controles de manos libres en el volante		S
Porta vasos (Delanteros x2)		S
Porta botellas (Delanteros x2)		S
Portaobjetos en las puertas delanteras		S
EXTERIOR		
Neumáticos de servicio		145/80R13 con aros de acero y cubrerueda
Neumático de repuesto		145/80R13 con aro de acero
Espejos exteriores en color de la carrocería		S
Espejos con regulación manual		S
Parachoques color de la carrocería		S
Limpiaparabrisas Delantero de 2 Velocidades + Intermitente + Lavado		S
Desempañador Trasero		S
Faros delanteros con multireflector halógeno		S
Manijas exteriores del color de la carrocería		S
CAPACIDADES		
Asientos		5
Depósito de combustible (l)		37
Capacidad de maletera con segunda fila levantada (l)		304
Capacidad de maletera con segunda fila abatida (l)		605
Capacidad de maletera máxima (l)		1,009

COLORES



Rojo Perlado



Azul Metálico



Gris Granito



Plata



Blanco